

NCM	DESCRIÇÃO OFICIAL (TIPI)	DETALHAMENTO DO NCM	Aliquotas	Processo	Origem/Diâmetro	Normas	Exigência	Comentários
7303.00.00	Tubos e perfis ocos, de ferro fundido.	Qualquer tubos que sejam de FERRO FUNDIDO entram neste NCM, independente de outras características.	3,25% (TIPI)					
7304	Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço.	Qualquer tubos que sejam SEM SOLDA entram nesta família de NCMs, independente de outras características.						
7304.1	Tubos do tipo utilizado em oleodutos ou gasodutos.	Tubos SEM COSTURA para OLEODUTO ou GASODUTO, usualmente conhecidos como LINE PIPE ou PIPELINE, fabricados conforme as seguintes normas: API 5L; ISO 3183; CSA Z245.1; EN 10208						
7304.11.00	De aço inoxidável	Tubos das normas mencionadas na posição 7304.1, SEM COSTURA e fabricados em AÇO INOXIDÁVEL.	0% (TIPI)					
7304.19.00	Outros.	Tubos das normas mencionadas na posição 7304.1, SEM COSTURA e fabricados em OUTRAS LIGAS METÁLICAS (AÇO LIGADO ou AÇO NÃO LIGADO).	0% (TIPI)	ANTI-DUMPING	CHINA - até Ø 355,6 mm UCRAÍNA - até Ø 141,3 mm ROMÊNIA - até Ø 141,3 mm	API 5L; ISO 3183; CSA Z245.1; EN 10208	Recolhimento da taxa de anti-dumping	Tubos comumente certificados e com marcação externa que inclui "API" e a logomarca (monograma) do organismo.
7304.2	Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento e hastes de perfuração, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás.	Tubos SEM COSTURA aplicados na PROSPECÇÃO de petróleo e gás, usualmente conhecidos como OCTG Drill Pipe (aplicados na perfuração de poços) OCTG Tubing ("tubos de produção") e OCTG Casing ("tubos de revestimento"), fabricados conforme as seguintes normas: API SCT; API SCRA; API SDP; ISO 11960; ISO 11961; ISO 13680						
7304.22.00	Hastes de perfuração de aço inoxidável	Tubos das normas API SDP e ISO 11961, usualmente conhecidos com OCTG Drill Pipe (aplicados na perfuração de poços petróleo e gás), SEM COSTURA e fabricados em AÇO INOXIDÁVEL.	0% (TIPI)			API SDP; ISO 11961		
7304.23	Outras hastes de perfuração							
7304.23.10	De aço não ligado	Tubos das normas API SDP e ISO 11961, usualmente conhecidos com OCTG Drill Pipe (aplicados na perfuração de poços petróleo e gás), SEM COSTURA e fabricados em AÇO NÃO LIGADO.	0% (TIPI)			API SDP; ISO 11961		Tubos comumente certificados e com marcação externa que inclui "API" e a logomarca (monograma) do organismo.
7304.23.90	Outras	Tubos das normas API SDP e ISO 11961, usualmente conhecidos com OCTG Drill Pipe (aplicados na perfuração de poços petróleo e gás), SEM COSTURA e fabricados em OUTRAS LIGAS METÁLICAS (AÇO LIGADO).	0% (TIPI)			API SDP; ISO 11961		Tubos comumente certificados e com marcação externa que inclui "API" e a logomarca (monograma) do organismo.
7304.24.00	Outros, de aço inoxidável	Tubos das normas API SCT; API SCRA; ISO 11960 e ISO 13680, usualmente conhecidos com OCTG Tubing ("tubos de produção") e OCTG Casing ("tubos de revestimento"), SEM COSTURA e fabricados em AÇO INOXIDÁVEL.	0% (TIPI)			API SCT; API SCRA; ISO 11960; ISO 13680		
7304.29	Outros							
7304.29.10	De aço não ligado	Tubos das normas API SCT; API SCRA; ISO 11960 e ISO 13680, usualmente conhecidos com OCTG Tubing ("tubos de produção") e OCTG Casing ("tubos de revestimento"), SEM COSTURA, revestidos ou não revestidos, qualquer diâmetro externo e fabricados em AÇO NÃO LIGADO.	0% (TIPI)			API SCT; API SCRA; ISO 11960; ISO 13680		Tubos comumente certificados e com marcação externa que inclui "API" e a logomarca (monograma) do organismo.
7304.29.3	De outras ligas de aço não revestidos							
7304.29.31	De diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm	Tubos das normas API SCT; API SCRA; ISO 11960 e ISO 13680, usualmente conhecidos com OCTG Tubing ("tubos de produção") e OCTG Casing ("tubos de revestimento"), SEM COSTURA, NÃO REVESTIDOS, DIÂMETRO EXTERNO INFERIOR OU IGUAL A 229 mm, e fabricados em OUTRAS LIGAS METÁLICAS (AÇO LIGADO).	0% (TIPI)					Tubos comumente certificados e com marcação externa que inclui "API" e a logomarca (monograma) do organismo.
7304.29.39	Outros	Tubos das normas API SCT; API SCRA; ISO 11960 e ISO 13680, usualmente conhecidos com OCTG Tubing ("tubos de produção") e OCTG Casing ("tubos de revestimento"), SEM COSTURA, NÃO REVESTIDOS, DIÂMETRO EXTERNO SUPERIOR A 229 mm, e fabricados em OUTRAS LIGAS METÁLICAS (AÇO LIGADO).	0% (TIPI)					Tubos comumente certificados e com marcação externa que inclui "API" e a logomarca (monograma) do organismo.
7304.29.90	Outros	Tubos das normas API SCT; API SCRA; ISO 11960 e ISO 13680, usualmente conhecidos com OCTG Tubing ("tubos de produção") e OCTG Casing ("tubos de revestimento"), SEM COSTURA, REVESTIDOS, qualquer diâmetro externo e fabricados em OUTRAS LIGAS METÁLICAS (AÇO LIGADO).	0% (TIPI)					Tubos comumente certificados e com marcação externa que inclui "API" e a logomarca (monograma) do organismo.
7304.3	Outros, de seção circular, de ferro ou aço não ligado.	Tubos SEM COSTURA, SEÇÃO CIRCULAR, aplicações e outras normas que não se encaixem nas posições 7304.1 e 7304.2, fabricados em AÇO NÃO LIGADO.						
7304.31	Estirados ou laminados, a frio.							
7304.31.10	Tubos não revestidos.	Tubos SEÇÃO CIRCULAR, diferente de Petróíferos (posições 7304.1 e 7304.2), aplicações diversas, SEM COSTURA, NÃO REVESTIDOS, QUALQUER DIÂMETRO EXTERNO e fabricados em AÇO NÃO LIGADO pelos processos de estiramento (treilfa) ou laminação a frio.	3,25% (TIPI)	ANTI-DUMPING	China - até Ø 374,0 mm	ASTM A53; ASME SA 53; ASTM A106; ASME SA 106; ASTM A179; ASME SA 179; ASTM A192; ASME SA 192; ASTM A210; ASME SA 210; ASTM A333; ASME SA 333; ASTM A334; ASME SA 334; ASTM A501; ASME SA 501; ASTM A519; ASME SA 519; DIN 2391; EN 10305-1; etc	Recolhimento da taxa de anti-dumping	
7304.31.90	Outros.			CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	Qualquer	Normas com certificação compulsória: ASTM A106; ASME SA 106; NBR 6321; ASTM A53; ASME SA 53; NBR 5580; NBR 5590; EN 10255	Certificação dos Produtos - Os tubos devem ostentar o selo (I) e registro do Inmetro e a marca do organismo certificador. Caso não apresente, passar pela certificação do lote antes da liberação no porto.	
7304.31.90	Outros.	Tubos SEÇÃO CIRCULAR, diferente de Petróíferos (posições 7304.1 e 7304.2), aplicações diversas, SEM COSTURA, REVESTIDOS, QUALQUER DIÂMETRO EXTERNO e fabricados em AÇO NÃO LIGADO pelos processos de estiramento (treilfa) ou laminação a frio.	3,25% (TIPI)	ANTI-DUMPING	China - até Ø 374,0 mm	ASTM A53; ASME SA 53; ASTM A106; ASME SA 106; ASTM A179; ASME SA 179; ASTM A192; ASME SA 192; ASTM A210; ASME SA 210; ASTM A333; ASME SA 333; ASTM A334; ASME SA 334; ASTM A501; ASME SA 501; ASTM A519; ASME SA 519; DIN 2391; EN 10305-1; etc	Recolhimento da taxa de anti-dumping	
7304.31.90	Outros.			CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO	Qualquer	Normas com certificação compulsória: ASTM A106; ASME SA 106; NBR 6321; ASTM A53; ASME SA 53; NBR 5580; NBR 5590; EN 10255	Certificação dos Produtos - Os tubos devem ostentar o selo (I) e registro do Inmetro e a marca do organismo certificador. Caso não apresente, passar pela certificação do lote antes da liberação no porto.	
7304.39	Outros.							
7304.39.10	Tubos não revestidos, de diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm.	Tubos SEÇÃO CIRCULAR, diferente de Petróíferos (posições 7304.1 e 7304.2), aplicações diversas, SEM COSTURA, NÃO REVESTIDOS, DIÂMETRO EXTERNO INFERIOR OU IGUAL A 229 mm e fabricados em AÇO NÃO LIGADO pelos processos de laminação a quente ou outro diferente de estiramento (treilfa) ou laminação a frio.	3,25% (TIPI)	ANTI-DUMPING	China - até Ø 374,0 mm	ASTM A53; ASME SA 53; ASTM A106; ASME SA 106; ASTM A179; ASME SA 179; ASTM A192; ASME SA 192; ASTM A210; ASME SA 210; ASTM A333; ASME SA 333; ASTM A334; ASME SA 334; ASTM A501; ASME SA 501; ASTM A519; ASME SA 519; DIN 2391; EN 10305-1; etc	Recolhimento da taxa de anti-dumping	
7304.39.10	Tubos não revestidos, de diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm.			CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO (portaria N° 435 de 19/10/2021)	Qualquer	Normas com certificação compulsória: ASTM A106; ASME SA 106; NBR 6321; ASTM A53; ASME SA 53; NBR 5580; NBR 5590; EN 10255	Certificação dos Produtos - Os tubos devem ostentar o selo (I) e registro do Inmetro e a marca do organismo certificador. Caso não apresente, passar pela certificação do lote antes da liberação no porto.	
7304.39.20	Tubos revestidos, de diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm.	Tubos SEÇÃO CIRCULAR, diferente de Petróíferos (posições 7304.1 e 7304.2), aplicações diversas, SEM COSTURA, REVESTIDOS, DIÂMETRO EXTERNO INFERIOR OU IGUAL A 229 mm e fabricados em AÇO NÃO LIGADO pelos processos de laminação a quente ou outro diferente de estiramento (treilfa) ou laminação a frio.	3,25% (TIPI)	ANTI-DUMPING	China - até Ø 374,0 mm	ASTM A53; ASME SA 53; ASTM A106; ASME SA 106; ASTM A179; ASME SA 179; ASTM A192; ASME SA 192; ASTM A210; ASME SA 210; ASTM A333; ASME SA 333; ASTM A334; ASME SA 334; ASTM A501; ASME SA 501; ASTM A519; ASME SA 519; DIN 2391; EN 10305-1; etc	Recolhimento da taxa de anti-dumping	
7304.39.20	Tubos revestidos, de diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm.			CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO (portaria N° 435 de 19/10/2021)	Qualquer	Normas com certificação compulsória: ASTM A106; ASME SA 106; NBR 6321; ASTM A53; ASME SA 53; NBR 5580; NBR 5590; EN 10255	Certificação dos Produtos - Os tubos devem ostentar o selo (I) e registro do Inmetro e a marca do organismo certificador. Caso não apresente, passar pela certificação do lote antes da liberação no porto.	
7304.39.90	Outros.	Tubos SEÇÃO CIRCULAR, diferente de Petróíferos (posições 7304.1 e 7304.2), aplicações diversas, SEM COSTURA, REVESTIDOS OU NÃO REVESTIDOS, DIÂMETRO EXTERNO SUPERIOR A 229 mm e fabricados em AÇO NÃO LIGADO pelos processos de laminação a quente ou outro diferente de estiramento (treilfa) ou laminação a frio.	3,25% (TIPI)	ANTI-DUMPING	China - até Ø 374,0 mm	ASTM A53; ASME SA 53; ASTM A106; ASME SA 106; ASTM A179; ASME SA 179; ASTM A192; ASME SA 192; ASTM A210; ASME SA 210; ASTM A333; ASME SA 333; ASTM A334; ASME SA 334; ASTM A501; ASME SA 501; ASTM A519; ASME SA 519; DIN 2391; EN 10305-1; etc	Recolhimento da taxa de anti-dumping	
7304.39.90	Outros.			CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO (portaria N° 435 de 19/10/2021)	Qualquer	Normas com certificação compulsória: ASTM A106; ASME SA 106; NBR 6321; ASTM A53; ASME SA 53; NBR 5580; NBR 5590; EN 10255	Certificação dos Produtos - Os tubos devem ostentar o selo (I) e registro do Inmetro e a marca do organismo certificador. Caso não apresente, passar pela certificação do lote antes da liberação no porto.	
7304.4	Outros, de seção circular, de aço inoxidável.	Tubos SEM COSTURA, SEÇÃO CIRCULAR, aplicações e outras normas que não se encaixem nas posições 7304.1 e 7304.2, fabricados em AÇO INOXIDÁVEL.						
7304.41	Estirados ou laminados, a frio							

ABICAM Associação Brasileira de Indústrias de Tubos e Acessórios de Metal ANEXO H - NCMs, Descrições e Informações sobre Processos e Certificações		Data: 9/4/2025 Revisão: 1	DEMANDAS ESPECÍFICAS					
NCM	DESCRIÇÃO OFICIAL (TIPI)	DETALHAMENTO DO NCM	Aliquotas	Processo	Origem/Diâmetro	PROCESSOS COM DEMANDAS	Exigência	Comentários
						Normas		
7306.90.10	De ferro ou aço não ligado .	Tubos de normas que não se encaixem em 7306.1 nem em 7306.2, unidos por método DIFERENTE DE SOLDAGEM, fabricados em FERRO ou AÇO NÃO-LIGADO.	3,25% (TIPI)					Este NCM dificilmente aparecerá, pois não é comum as normas indicarem métodos de união DIFERENTE DE SOLDAGEM.
7306.90.20	De aço inoxidável.	Tubos de normas que não se encaixem em 7306.1 nem em 7306.2, unidos por método DIFERENTE DE SOLDAGEM, fabricados em AÇO INOX.	3,25% (TIPI)					Este NCM dificilmente aparecerá, pois não é comum as normas indicarem métodos de união DIFERENTE DE SOLDAGEM.
7306.90.90	Outros.	Tubos de normas que não se encaixem em 7306.1 nem em 7306.2, unidos por método DIFERENTE DE SOLDAGEM, fabricados em aços que NÃO SEJAM Ferro, Aço Não-Ligado ou Aço Inoxidável.	3,25% (TIPI)					Este NCM dificilmente aparecerá, pois não é comum as normas indicarem métodos de união DIFERENTE DE SOLDAGEM.
73.07	Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, luvas (mangas)*), de ferro fundido, ferro ou aço.							
7307.1	Moldados:							
7307.11.00	De ferro fundido não maleável	A NCM 7307.11.00 classifica acessórios de união para tubos feitos de ferro fundido não maleável, o que normalmente inclui ferro fundido cinzento ou nodular (dúctil).	3,25% (TIPI)					
7307.19	Outros							
7307.19.10	De ferro fundido maleável, de diâmetro interior superior a 50,8 mm	Acessórios em ferro fundido maleável, de diâmetro interior superior a 50,8 mm, estão sujeitos a certificação compulsória Inmetro quando produzidos em conformidade com as normas NBR 6943 e NBR 6925.	3,25% (TIPI)					
7307.19.20	De aço	Referente a acessórios de aço fundido, e não de ferro fundido	3,25% (TIPI)					
7307.19.90	Outros	Acessórios em ferro fundido maleável, de diâmetro interior inferior a 50,8mm, estão sujeitos a certificação compulsória Inmetro quando produzidos em conformidade com as normas NBR 6943 e NBR 6925.	3,25% (TIPI)					
7307.2	Outros, de aço inoxidável:							
7307.21.00	Flanges	A NCM 7307.21.00 refere-se aos acessórios compreendidos como flanges planos ou de arcos forjados. Fabricados de chapa, aço fundido ou forjado. Neste caso para materiais de aços inoxidáveis.	3,25% (TIPI)					
7307.22.00	Cotovelos, curvas e luvas (mangas*), roscados	A NCM 7307.22.00 refere-se aos acessórios como: cotovelos, curvas e luvas (mangas*), roscados. Fabricados de aço inoxidável forjado.	3,25% (TIPI)					
7307.23.00	Acessórios para soldar topo a topo	A NCM 7307.23.00 refere-se aos acessórios de solda topo a topo, fabricados com ou sem costura, conformadas a partir de tubos ou chapas, geralmente com faces biseladas em aço inoxidável.	3,25% (TIPI)					
7307.29.00	Outros	A NCM 7307.29.00 refere-se a outros acessórios para tubos, feitas em aço inoxidável, que não estejam especificamente classificadas em outras subposições do capítulo 7307.2	3,25% (TIPI)					
7307.9	Outros:							
7307.91.00	Flanges	A NCM 7307.91.00 refere-se aos acessórios compreendidos como flanges planos ou de arcos forjados. Fabricados de chapa, aço fundido ou forjado. Neste caso para outros materiais, neste caso exceto aços inoxidáveis.	3,25% (TIPI)					
7307.92.00	Cotovelos, curvas e luvas (mangas*), roscados	A NCM 7307.92.00 refere-se aos acessórios como: cotovelos, curvas e luvas (mangas*), roscados. Fabricados em aços forjados, neste caso exceto aços inoxidáveis.	3,25% (TIPI)					
7307.93.00	Acessórios para soldar topo a topo	A NCM 7307.93.00 refere-se aos acessórios de solda topo a topo, fabricados com ou sem costura, conformadas a partir de tubos ou chapas, geralmente com faces biseladas em aço, neste caso exceto para aços inoxidáveis.	3,25% (TIPI)					
7307.99.00	Outros.	A NCM 7307.99.00 refere-se a outros acessórios para tubos, feitas em aço, que não estejam especificamente classificadas em outras subposições do capítulo 7307.9	3,25% (TIPI)					